

UC2515 直流低电阻测试仪



产品介绍 Product Introduction

UC2515系列精密直流低电阻测试仪是一款高性能精密直低流电阻测试仪。1 $\mu\Omega$ ~3.2M Ω 的测试范围，0.02%的基本精度可以满足大多数的电阻测试应用场合。

性能特点 Performance characteristics

- 1 $\mu\Omega$ ~3.2M Ω 的测试范围
- 抗干扰设计，适用电磁环境复杂场合
- 快速高精度测试，接口丰富
- 丰富的接口适用于自动化设备
- 独有的300mA电流测试
- 具有自动测试功能
- 0.02%的基本精度可以满足大多数的电阻测试应用场合

仪器配件 Accessories

UC26004A四端开尔文测试电缆
电源线

订货信息 Ordering

UC2515B 直流低电阻测试仪
UC2515A 直流低电阻测试仪
UC2515 直流低电阻测试仪

技术指标 Technology index

型号	UC2515B	UC2515A	UC2515
显示	4.3英寸		
基本精度	0.1% $\pm$ 10读数(3m Ω ,30m Ω ,3M Ω), 0.05% $\pm$ 4读数		
分辨率	1 $\mu\Omega$		
量程	(UC2515B):30m Ω /300m Ω /3 Ω /30 Ω /300 Ω 3k Ω /30k Ω (UC2515A):30m Ω /300m Ω /3 Ω /30 Ω /300 Ω 3k Ω /30k Ω /300k Ω (UC2515):30m Ω /300m Ω /3 Ω /30 Ω /300 Ω 3k Ω /30k Ω /300k Ω /3M Ω		
测试速度	快速:50Hz,21ms; 60Hz,18ms; 中速:100ms; 慢速:500ms		
信号源	1A DC; DC:最大5.5V		
校正	全量程内短路清零		
比较器	10档分选;实现HIGH/IN/LOW分选		
数据保存	搭配电脑软件记录测试数据		
触发模式	内部，外部，手动		
其他功能	电源频率设置		
接口	RS232/485、HANDLER、USB		
电源	电压:99V~242V AC 频率:50Hz, 60Hz		
额定功率	10w		
尺寸	380mm $\times$ 105mm $\times$ 270mm		
重量	2.65kg		